

WebReq integration

Indhold

Indhold	1
Opsætning af WebReq	1
Yderligere opsætning	2
Avancerede indstillinger	3
Kald af WebReq fra MedWin	4

Opsætning af WebReq

Følgende filer skal forefindes i det dataområde der benyttes:

WebReq.cfg	Indeholder oplysninger om opsætningen af WebReq.
WebReqNS.txt	Indeholder koder til sikker overførsel via Internettet.
WebReqS.txt	Indeholder koder til sikker overførsel via Internettet.

I MedWin sker opsætningen under menupunktet ”Arkiv” og ”WebReq opsætning”. Følgende vindue vises:

WebReq opsætning

WebReq
LABORATORIEREKVISITION

Bruger | Klinisk kemi | Mikrobiologi | Patologi | Avanceret

Initialer: AJ

Brugernavn: _____

Adgangskode: _____

Journalark: Continuation [v] Indsæt i journal []

Standard laboratoriekode:

Klinisk kemi: AKH [v]	Mikrobiologi: AUH [v]	Patologi: HIL [v]
Standard visning: 1 - NORI [v]	1 - NORI [v]	1 - NORI [v]

Ok Annuller

Der er fem faneblade. Første faneblad omhandler opsætningen af den enkelte bruger. Opsætningen foretages som følger:

1. For hver bruger findes vedkomnes initialer frem ved hjælp af fald ned boksen "Initialer".
2. Dernæst indtastes brugernavn og adgangskode i de respektive felter.
3. Der vælges hvilket journalark der ønskes som det der standard skal indsættes et notat i ved kald af WebReq. Desuden vinges af i "Indsæt i journal" hvis der ønskes et notat indsat som standard.
4. For de tre modul typer "Klinisk kemi", "Mikrobiologi" og "Patologi" vælges et standard laboratorium. For "Klinisk kemi" kan der desuden vælges visningstype.
5. Når alle de ønskede brugere er sat op klikkes "Ok" og WebReq er klar til brug.

Yderligere opsætning

Om nødvendigt kan yderligere opsætning foretages.

For de tre modul typer "Klinisk kemi", "Mikrobiologi" og "Patologi" kan indtastes yderligere laboratorier, hvis der kommer nye til. Det sker under de tre midterste faneblade. De tre faneblade er ens og ser ud som følger:



Kode og navn for laboratoriet indtastes og der klikkes på "Tilføj". Et laboratorium kan slettes ved at markere det i listen og klikke på "Slet" knappen.

Når listen er som ønsket klikkes på "Ok" knappen.

Avancerede indstillinger.

Disse indstillinger findes under det sidste faneblad. De bør normalt *ikke* ændres. Indstillingerne ser således ud:



The screenshot shows a dialog box titled 'WebReq opsætning' with a close button in the top right corner. The dialog has a header with the 'WebReq LABORATORIEREKVISITION' logo. Below the logo is a tabbed interface with five tabs: 'Bruger', 'Klinisk kemi', 'Mikrobiologi', 'Patologi', and 'Avanceret'. The 'Avanceret' tab is selected. The main area contains four input fields: 'URL til WebReq' with the value 'https://www.webreq.dk/', 'Parameterstreng' with the value '?Parameter=', 'Parameterseparator' with the value ':', and 'Skilletegn mellem key og værdi' with the value '='. At the bottom right, there are two buttons: 'Ok' and 'Annuller'.

- "URL til WebReq" er WebReq's "adresse" på Internettet.
- "Parameterstreng" er formatet på den indledende meddelelse til WebReq.
- "Parameterseparator" og "Skilletegn mellem key og værdi" er styretegn der adskiller de enkelte dele af meddelelsen til WebReq.

Når felterne er udfyldt klikkes på "Ok" knappen.

Kald af WebReq fra MedWin

Når der skal rekvireres prøver gøres det via menupunktet ”Patient” og ”WebReq”. Følgende vindue vises:



The screenshot shows a software window titled "WebReq" with a subtitle "LABORATORIEREKVISITION". The window contains a form with the following fields and values:

- Brugernavn: ijjo
- Adgangskode: ib
- Ydernummer: 123456
- Modul: K - KLINISK KEMI
- Laboratoriekode: SKI - SKIVE KKA
- Visning: 2 - LISTE
- Indsæt notat i journal:
- Journalark: Info-ark
- Bemærkning (i journalnotat): (empty text area)
- Kopisvarmodtager: (empty dropdown)
- Kopisvarmodtagers lok. nr.: (empty text field)
- Kopisvarmodtagers ydernr.: (empty text field)

At the bottom right of the window are two buttons: "Ok" and "Annuller".

Brugernavn og adgangskode hentes fra opsætning og kan ikke ændres her.

Der kan vælges et andet ydernummer, hvis der er tale om en fleryder praksis og den person der rekvirerer skal rekvireres for en anden yder.

Der vælges hvilket modul der ønskes benyttet, genvejstasterne "K" for "Klinisk kemi", "M" for "Mikrobiologi" og "P" for patologi kan benyttes.

Alt efter hvilket modul der vælges udfyldes felterne "Laboratoriekode" og "Visning" med de standardværdier der er valgt i opsætningen. Ønskes en anden Laboratoriekode eller en anden visning kan den vælges her.

”Indsæt notat i journal” vinges automatisk af hvis brugerens opsætning fortæller det, ligeledes vælges automatisk det tekstark der er angivet i opsætning. Ønskes et andet tekstark benyttet eller ønskes det ikke et notat i journalen, ændres det her.

I feltet ”Bemærkning” kan skrives en tekst der indsættes automatisk i journalen. Skrives intet i feltet overføres blot følgende til journalen (hvis der er vinge i ”Indsæt notat i journal”):

” Kald til WebReq, kl. 12:41, Lab: SKI - SKIVE KKA, Modul: K - KLINISK KEMI”

I fald ned boksen ”Kopi svar modtager” kan vælges en anden læge som så modtager en kopi af prøvesvarene. De læger der vises er de eksterne læger der er registreret i initialkartoteket *med* ydernr. og lokationsnummer (edi adresse).

Når der er valgt det ønskede i alle felter klikkes på ”Ok” knappen – eller der tastes ”Enter”.